

KAFFEEMAHLWERK WMK SERIE 250



MAHLWERK WMK SERIE 250

»Staubdichte Ausführung

»Servo-Mahlspalteinstellung

»Reproduzierbarer und konstanter Mahlgrad

»Geringer Wartungsaufwand

»Fernsteuerung vom Leitsystem

Technische Merkmale:

- Mehrstufige, graduelle Vermahlung
- Zentraler Antrieb für zwei Passagen
- Walzantrieb querkraftfrei durch Gleichlaufgelenkwellen
- Stirnradgetriebe und Zahnriemenantrieb
- Mischer / Kompaktor zur Häutchenzerkleinerung und Erhöhung des Schüttgewichtes
- Gleichmäßige Partikelgrößenverteilung und hohe Durchsatzleistung bei Espresso ebenso wie für Filter- und Instantvermahlung
- Magnetmetallabscheider

Optionen:

- Walzentemperierung und Kühlaggregat
- Servo-Mahlspalteinstellung
- Technisch gasdichte Ausführung
- Lagertemperaturüberwachung
- Kompaktoreinstellung stufenlos über Servomotor
- Schwingungssensoren

| | Passagen | Mischer / Kompaktor | Walzenlänge (mm) | Leistung* ca. (kg/h) | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------------------|------------------|----------------------|------|---|---|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| WMK 72 | 2 | 3 | 700 | 1050 | 1750 | | | | | | | |
| WMK 73 | | 3 | 700 | 1350 | 2250 | | | | | | | |
| WMK 71 I | 1 | | 700 | | 2100 | | | | | | | |
| WMK 72 I | 2 | | 700 | | 2400 | | | | | | | |
| WMK 102 | 2 | 3 | 1000 | 1500 | 2500 | | | | | | | |
| WMK 103 | | 3 | 1000 | 1950 | 3250 | | | | | | | |
| WMK 101 I | 1 | | 1000 | | 3000 | | | | | | | |
| WMK 102 I | 2 | | 1000 | | 3500 | | | | | | | |
| WMK 142 | 2 | 3 | 1400 | 2100 | 3500 | | | | | | | |
| WMK 143 | | 3 | 1400 | 2750 | 4550 | | | | | | | |
| WMK 141 I | 1 | | 1400 | | 4200 | | | | | | | |
| WMK 142 I | 2 | | 1400 | | 4900 | | | | | | | |
| WMK 172 | 2 | 3 | 1700 | 2550 | 4250 | | | | | | | |
| WMK 173 | | 3 | 1700 | 3300 | 5500 | | | | | | | |
| WMK 171 I | 1 | | 1700 | | 5100 | | | | | | | |
| WMK 172 I | 2 | | 1700 | | 6000 | | | | | | | |

*Abhängig von Röstung, Temperatur, Mahlgrad und Feuchtigkeit

■ Espresso ■ Filterfein ■ Instant