

minibatch

FLEXIBLES WIRBELSCHICHT-TISCHGERÄT ZUR
REZEPTUREN- UND PRODUKTENTWICKLUNG
IM KLEINSTEN LABORMASSSTAB

- »TROCKNUNGS- UND KÜHLPROZESSE
- »AGGLOMERATION
- »GRANULATION
- »COATING

HEINEN[®]
DRYING



minibatch

HEINEN[®]
DRYING

Entwickeln Sie mit uns:

- Batchgrößen von 50 g bis zu 1.000 g
- HDPE oder Edelstahlfilter
- Top- und Bottom-Spray
- verschiedene Anströmböden
- Touch-Screen-Steuerung
- Flexibel erweiterbar z.B. mit Zuluftentfeuchtung, Feuchtemessung, Schlauchpumpe, mobilem Untertisch, etc.



Technische Daten:

BEHÄLTER	KLEIN	GROSS
Produktbehälter		
Volumen bis zu (l)	1,25	2,5
Produktmenge bei 500 g/l	50 g - 400 g	100 g - 1.000 g
Anströmbodendurchmesser (cm)	8	11
Anströmfläche (cm ²)	50	95
Filtergehäuse		
Produktfilterfläche (cm ²)	1.400	1.400
Abluftsystem		
Ventilatorleistung (m ³ /h)	120	120
Pressung (Pa)	5.000	5.000
Motor-Leistung (kW)	1,1	1,1
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 600 x 1.000	1.200 x 600 x 1.000
Temperatur-Regelbereich	bis 80 °C	bis 80 °C

