

mobatch

MOBILE, FLEXIBLE BATCH-WIRBELSCHICHTANLAGE
FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

- »TROCKNUNGS- UND KÜHLPROZESSE
- »AGGLOMERATION
- »GRANULATION
- »COATING

HEINEN[®]
DRYING



mobatch

HEINEN[®]
DRYING

Entwickeln Sie mit uns:

- Batchgrößen von 0,2 kg bis zu 10 kg (produktabhängig)
- HDPE oder Edelstahlfilter
- Top- und Bottom-Spray
- verschiedene Anströmböden
- 12 bar druckstoßfestes Design
- Optionen für Aufstellung in Zone 21 und 22
- Touch-Screen-Steuerung
- Optionale Rezepturverwaltung und Batchreport
- Flexibel erweiterbar z. B. mit Zuluftentfeuchtung, Feuchtemessung, Schlauchpumpe, Intertisierung, etc.



Technische Daten:

BEHÄLTER	KLEIN	GROSS
Produktbehälter		
Volumen bis zu (l)	2,5	22
Anströmbodendurchmesser (cm)	11	18
Anströmfläche(cm ²)	95	255
Filtergehäuse		
Produktfilterfläche (cm ²)	3.620	3.620
Abluftsystem		
Ventilatorleistung (m ³ /h)	200	200
Pressung (Pa)	16.000	16.000
Motor-Leistung (kW)	4	4
Abmessungen (LxBxH)	1.600 x 800 x 1.970	1.600 x 800 x 1.970

NN 59.03.10. D

